

Principe d'implantation d'un tournebroche à contrepoids - schéma de droite

Les trois modèles de tournebroches à contrepoids se fixent latéralement à gauche ou à droite contre le jambage de la cheminée, à préciser lors de votre commande.

Schéma 2

Dans le cas où le jambage de la cheminée est plus profond que les chenets ou que la broche ne puisse pas passer devant le jambage, nous fabriquons un arbre intermédiaire (référence 178) traversant ce jambage avec poulie bois extérieur et poulie fonte intérieur.

Les tournebroches sont prévus pour un montage du poids mouflé. Si la broche ne tourne pas assez vite ou si la pièce à cuire est importante, il faut utiliser le **schéma 2** en tirage direct.

Encombrement et dimension des modèles

Réf 150 M Hauteur 70 cm Largeur 47 cm Saillie 35 cm

Réf 150 L Hauteur 85 cm Largeur 47 cm Saillie 35 cm

Réf 169 M Hauteur 60 cm Largeur 37 cm Saillie 32 cm

Réf 169 L Hauteur 80 cm Largeur 40 cm Saillie 32 cm

Réf 184 M Hauteur 75 cm Largeur 65 cm Saillie 60 cm

Réf 184 L Hauteur 80 cm Largeur 70 cm Saillie 65 cm

Fiche de renseignements à remplir

Nom :

Prénom :

Adresse :

Pose

☐ Côté droit

☐ Côté gauche

A hauteur sous plafond =

B hauteur sous le linteau =

C profondeur du foyer =

D profondeur intérieure du jambage =
profondeur extérieure du jambage =

F épaisseur du jambage =

G largeur intérieure =

H vide entre les chenets =

I épaisseur de la poutre =

J débord de la poutre =

